

Versiyon

Standart

Plus

Uygulama Metodu

Portatif El Motoru

Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)

Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)

Portatif Benzinli Kesme Motoru

Sabit Ray Kesme Motoru

Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları

Kaynak Dikişi

Tüm Yapı Çelikleri

Düşük Alaşımli Çelikler

Yüksek Alaşımli Çelikler

Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)

Yumuşak Çelikler (<45 HRC)

Paslanmaz Çelikler

Küresel Grafittli Dökme Demir (Sfero)

Gri Dökme Demir (Pik)

Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)

Kumlu Yüzeyler

Alüminyum

Bakır, Pirinç ve Bronz

Mermer

Suni Taşlar

Doğal Taşlar

Asfalt

Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları

Çelik Ray Profili 60 kg/m

Çelik Ray Profili 54 kg/m

Çelik Ray Profili 49 kg/m

Endüstriyel Metal
Plus Kesme Diskleri

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler : Sfero döküm parçaları, Ni-Hard gibi ısıya duyarlı metaller, düşük alaşımli ve sertliği 25 HRC'den yüksek olan tüm çeliklerin kesme işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, hızlı ve rahat kesme avantajına sahiptir.



Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli
T41	A 30 T BF80	100x 2.5 x 16	910990	80	50*	-
		115x 2.5 x 22.23	910110		50*	-
		125x 2.5 x 22.23	910120		50*	-
		180x 3.0 x 22.23	910130		25	150
		230x 3.0 x 22.23	910140		25	100
T42	A 30 T BF80	100x 2.5 x 16	911000	80	50*	-
		115x 2.5 x 22.23	910150		50*	-
		125x 2.5 x 22.23	910160		50*	-
		180x 3.0 x 22.23	910170		25	150
		230x 3.0 x 22.23	910180		25	100

