



Zirkonyum Plus Ray Kesme Diskleri

Aşındırıcı Özellikler : Özel Zirkonyum Oksit ve Alüminyum Oksit
: Tüm ray kesme işlemleri için uygundur. Özel zirkonyum oksit ve alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, salgsız, titreşimsiz, kesme adedinin yüksek olması ve hızlı kesim avantajına sahiptir.

| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Artikel | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli |
|-----|---------------|---------------|---------|--------------------|------|------|
| T41 | ZA 30 R BF100 | 300x3.5x22.23 | 911300 | 100 | 20* | - |
| | | 350x4.0x22.23 | 911310 | | 10* | - |
| | | 350x4.0x25.4 | 911320 | | 10* | - |
| | | 400x4.0x22.23 | 906734 | | 10* | - |
| | | 400x4.0x25.4 | 912970 | | 10* | - |
| | | 400x4.0x40 | 906735 | | 10* | - |



Versiyon

| | |
|----------|--|
| Standart | |
| Plus | |

Uygulama Metodu

| | |
|--------------------------------|--|
| Portatif El Motoru | |
| Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW) | |
| Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW) | |
| Portatif Benzinli Kesme Motoru | |
| Sabit Ray Kesme Motoru | |

Uygulama Alanı

| | |
|--|--|
| Kaynak Çapakları | |
| Kaynak Dikişi | |
| Tüm Yapı Çelikleri | |
| Düşük Alaşimli Çelikler | |
| Yüksek Alaşimli Çelikler | |
| Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC) | |
| Yumuşak Çelikler (<45 HRC) | |
| Paslanmaz Çelikler | |
| Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero) | |
| Gri Dökme Demir (Pik) | |
| Genel Çelik Döküm (Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli) | |
| Kumlu Yüzeyler | |
| Alüminyum | |
| Bakır, Piring ve Bronz | |
| Mermer | |
| Suni Taşlar | |
| Doğal Taşlar | |
| Asfalt | |
| Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları | |
| Çelik Ray Profili 60 kg/m | |
| Çelik Ray Profili 54 kg/m | |
| Çelik Ray Profili 49 kg/m | |