

Metal Taşlama Diskleri



Kaynak çapak ve dikişi, tüm yapı çelikleri, düşük alaşimli çelikler, yüksek alaşimli çelikler, sertleştirilmiş çelikler, yumuşak çelikler, paslanmaz çelikler ve genel çelik döküm malzemelerinin taşlama işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, uzun ömür ve hızlı kesim yapabileceği avantajlarına sahiptir.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Kutu	Koli	Artikel
T27	A 54 R BF80	100 x 6.4 x 16	25*	-	910540
		115 x 6.4 x 22.23	25*	75	910550
		125 x 6.4 x 22.23	25*	-	910560
		150 x 6.4 x 22.23	10*	-	911830
		180 x 6.4 x 22.23	10	60	910570
		180 x 8.0 x 22.23	10	60	910580
		180 x 10 x 22.23	10	40	910590
		230 x 6.4 x 22.23	10*	-	910600
		230 x 8.0 x 22.23	10*	-	910610
		230 x 10 x 22.23	5*	-	910620



Paslanmaz Çelik (Inox) Taşlama Diskleri



Yüksek alaşimli çelikler, sertleştirilmiş çelikler, paslanmaz çelikler ve genel çelik döküm malzemelerinin taşlama işlemleri için uygundur. Özel alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, paslanmaz çelik malzemelerin taşlanması için idealdir. Ürün demir (Fe) ve kükürt (S) ihtiva etmez.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Kutu	Koli	Artikel
T27	AA 24 P BF80	100 x 6.4 x 16	25*	-	912710
		115 x 6.4 x 22.23	25*	75	910680
		125 x 6.4 x 22.23	25*	-	910690
		180 x 6.4 x 22.23	10*	60	910700
		180 x 8.0 x 22.23	10*	60	910710
		180 x 10 x 22.23	10	-	910720
		230 x 6.4 x 22.23	10	-	910720



Döküm Taşlama Diskleri



Küresel grafitli dökme demir, gri dökme demir, kumlu yüzeyler, bakır, pirinç, bronz, mermer, suni ve doğal taşların taşlama işlemleri için uygundur. Silisyum karbür aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, uzun ömür ve rahat talaş kaldırma avantajlarına sahiptir.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Kutu	Koli	Artikel
T27	A 54 R BF80	100 x 6.4 x 16	25*	-	911700
		115 x 6.4 x 22.23	25*	-	910730
		125 x 6.4 x 22.23	25*	-	910740
		180 x 6.4 x 22.23	10*	-	910750
		180 x 8.0 x 22.23	10*	-	910760
		180 x 10 x 22.23	10*	-	911730
		230 x 6.4 x 22.23	10*	-	910770
		230 x 8.0 x 22.23	10*	-	911750



Alüminyum Taşlama Diskleri



Alüminyum, bakır, pirinç ve bronz malzemelerin taşlama işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, sıvanma yapmadan rahat talaş kaldırma avantajına sahiptir.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Kutu	Koli	Artikel
T27	A 24 N BF80	115 x 6.4 x 22.23	25*	-	911230
		125 x 6.4 x 22.23	25*	-	911240
		180 x 6.4 x 22.23	10*	-	911250
		180 x 8.0 x 22.23	10*	-	911840
		230 x 6.4 x 22.23	10*	-	911260



Metal Plus Taşlama Diskleri



Kaynak çapak ve dikişi, tüm yapı çelikleri, düşük alaşimli çelikler, yüksek alaşimli çelikler, sertleştirilmiş çelikler, yumuşak çelikler, paslanmaz çelikler ve genel çelik döküm malzemelerinin taşlama işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, standart ürünlere kıyasla daha agresif taşlama yapabileceği ve ısıya duyarlı malzemelerin taşlama operasyonları için idealdir.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Kutu	Koli	Artikel
T27	A 30 Q BF80	115 x 6.4 x 22.23	25*	-	910630
		125 x 6.4 x 22.23	25*	-	910640
		180 x 6.4 x 22.23	10	60	910650
		180 x 8.0 x 22.23	10	60	910660
		230 x 6.4 x 22.23	10*	-	910670
		230 x 8.0 x 22.23	10*	-	911430



ZA Döküm Plus Taşlama Diskleri



Kaynak çapağı ve dikişi, yüksek alaşimli çelikler, yumuşak çelikler, paslanmaz çelikler, küresel grafitli dökme demir, gri dökme demir, genel çelik döküm ve kumlu yüzeylerin taşlama işlemleri için uygundur. Zirkonyum aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, standart ürünlere göre daha agresif talaş kaldırma avantajına sahiptir.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Kutu	Koli	Artikel
T27	ZA 24 R BF80	115 x 7.0 x 22.23	10*	-	910780
		125 x 7.0 x 22.23	10*	-	910790
		180 x 7.0 x 22.23	10*	-	910800
		180 x 8.0 x 22.23	10*	-	911170
		230 x 7.0 x 22.23	10*	-	910810

